

Link do produktu: <https://sklep.best-prod.com/montazownica-automatyczna-profimont-1126-2-ramie-pomocnicze-p-70.html>



Montażownica automatyczna ProfiMont 1126-2 + ramie pomocnicze

Cena	8 745,30 zł
Dostępność	Dostępność - 2 dni
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	CR-002-0035
Kod EAN	5905054600235

Opis produktu

ProfiMont 1126-2 - Automatyczna montażownica z dwoma biegami i pełnym wsparciem Run-Flat

ProfiMont 1126-2 to zaawansowana, automatyczna montażownica do opon zaprojektowana z myślą o intensywnej i bezkompromisowej pracy w profesjonalnych warsztatach oraz serwisach ogumienia. Konstrukcja urządzenia opiera się na sztywnych, grubych profilach stalowych, co zapobiega jakimkolwiek ugięciom i odkształceniom maszyny nawet pod bardzo wysokim naciskiem opon typu SUV, Off-Road czy dostawczych.

Dzięki zastosowaniu pełnej automatyki pneumatycznej, operator steruje odchylaniem masztu do tyłu oraz jego powrotem za pomocą wygodnego pedału nożnego. Dodatkowo, blokowanie ramienia pionowego i poziomego odbywa się automatycznie jednym przyciskiem, wyznaczając bezpieczny dystans głowicy montażowej od felgi (ok. 3 mm w pionie i poziomie), co skutecznie chroni obręcz przed porysowaniem.

Najważniejsze atuty modelu ProfiMont 1126-2:

- **Pełna automatyka pneumatyczna:** Maszt montażowy odchylany do tyłu oraz ruch masztu pionowego do krawędzi felgi odbywają się w pełni automatycznie za pomocą wydajnych siłowników pneumatycznych.
- **Dwie prędkości obrotowe stołu:** Urządzenie oferuje dwa biegi robocze (7 obr./min na I biegu oraz 14 obr./min na II biegu), przełączane płynnie głębszym naciśnięciem pedału. Zapewnia to maksymalną kontrolę nad montażem twardych opon i przyspiesza rutynowe operacje.
- **Siła zbijaka (2500 kg):** Zastosowanie siłownika odparzania o dużej średnicy oraz duża średnica siłowników stołu gwarantują błyskawiczne, pewne zrzucenie opony ze stopki i stabilne mocowanie koła na stole bez przestojów.
- **Maksymalna sztywność konstrukcji:** Wyjątkowo stabilny korpus uzyskany dzięki optymalnemu doborowi profili stalowych gwarantuje bezpieczeństwo pracy i precyzję przez długie lata eksploatacji.

Profesjonalne ramie pomocnicze Run-Flat i PAX:

Montażownica została fabrycznie wyposażona w pneumatyczną przystawkę wspomagającą, ułatwiającą pracę z oponami o niskim profilu oraz systemami Run-Flat i PAX bez użycia siły fizycznej:

- **Innowacyjny system obrotowy "Rolka-Talerz":** Konstrukcja ramienia znacząco przyspiesza i ułatwia podważanie oraz precyzyjne prowadzenie sztywnej stopki opony wokół głowicy.
- **System szybkiej wymiany "Klik-Klak":** Ramie posiada dwa wymienne stożki dociskowe o różnych długościach, pozwalające na błyskawiczne dostosowanie punktu podparcia do szerokości obsługiwanej felgi.

Dane techniczne:

- Typ montażownicy: Automatyczna
- Zakres uchwytu obręczy od zewnątrz: 11" - 24"

-
- Zakres uchwytu obręczy od wewnątrz: 13" - 26"
 - Maksymalna szerokość felgi: 13"
 - Maksymalna średnica koła: 1100 mm
 - Prędkość obrotowa stołu: I bieg: 7 obr./min | II bieg: 14 obr./min
 - Siła zbijaka (Moc): 2500 kg
 - Ciśnienie robocze sprężonego powietrza: 8 - 10 bar (maksymalnie do 12 bar)
 - Zasilanie: 400 V (3 fazy, 50 Hz)
 - Moc silnika: 0,75 kW
 - Ciężar urządzenia: 300 kg (netto: 299 kg)
 - Poziom hałasu: < 70 dB

Bogate wyposażenie zestawu - co otrzymujesz w komplecie?

- Przystawka pneumatyczna Run-Flat / PAX z systemem rolka-talerz i dwoma stożkami klik-klak
- Stopka kompozytowa z metalowym mocowaniem - dedykowana do bezpiecznej pracy z felgami aluminiowymi
- Cztery długie nakładki plastikowe na szczęki - chroniące powłokę lakierniczą felg aluminiowych
- Trzy plastikowe nakładki ochronne na stopkę metalową
- Specjalna nakładka ochronna na łyżkę zbijaka
- Zespół filtrujący (odwadniacz, naolejacz mgłowy, regulator ciśnienia)
- Pistolet z manometrem do pompowania o dużej przepustowości
- Solidna łyżka montażowa do opon
- Wiaderko na pastę montażową (lub drobne elementy) wraz z profesjonalnym pędzelkiem
- Metalowa rolka do stopki (dedykowana do felg stalowych)

Wymagania dotyczące instalacji:

Montażownica musi być zainstalowana na stabilnym, trwałym podłożu betonowym. Urządzenie należy odpowiednio wypoziomować, a następnie przymocować do posadzki za pomocą kotew.

Dla zachowania pełnej ergonomii pracy i bezpieczeństwa operatora zaleca się pozostawienie odpowiedniej przestrzeni serwisowej wokół urządzenia oraz podłączenie instalacji pneumatycznej wyposażonej w sprawny naolejacz (zapewniający smarowanie siłowników mgłą olejową).

Pełny serwis od producenta

Best Products sp. z o.o. to nie tylko sprzedaż najwyższej jakości urządzeń warsztatowych, to także ponad 30 lat doświadczenia i własny, profesjonalny serwis. Dlaczego warto nam zaufać?

- Posiadamy dostęp do części zamiennych.
- Znamy budowę tych maszyn jak nikt inny.

Kompletna dokumentacja

Kupując u nas, masz pewność, że sprzęt posiada niezbędną dokumentację, jaką powinien dostarczyć sprzedawca do zarejestrowania maszyny w UDT:

- Deklarację zgodności z certyfikatem CE
- Oryginalną instrukcję obsługi