

Link do produktu: <https://sklep.best-prod.com/podnosnik-2-kolumnowy-bestlift-240-expert-aps-p-110.html>



Podnośnik 2-kolumnowy Bestlift 240 Expert APS

Cena	7 500,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	CR-001-0096
Kod EAN	5905054601324

Opis produktu

BESTLIFT 240 EXPERT APS - Nowy wymiar precyzji i automatyzacji w Twoim warsztacie

Podnośnik elektrohydrauliczny **BESTLIFT 240 EXPERT APS** to flagowy model zaprojektowany do intensywnej eksploatacji w serwisach naprawczych. Połączenie najwyższej jakości materiałów z zaawansowaną techniką hydrauliczną i elektroniczną zaowocowało stworzeniem urządzenia bezpiecznego, szybkiego i wyjątkowo komfortowego w codziennej pracy.

Kluczowym wyróżnikiem wersji **EXPERT** jest system **APS**. W standardowych podnośnikach automatycznych przed opuszczeniem auta system musi unieść wózek o kilka centymetrów w górę, aby mechaniczne zapadki (rygle) mogły się odblokować. System **APS** eliminuje ten krok – **opuszczanie odbywa się natychmiastowo, płynnie i z milimetrową precyzją**, co ma niebagatelne znaczenie przy precyzyjnych pracach montażowych (np. przy pasowaniu silników, skrzyń biegów czy elementów zawieszenia).

Dlaczego warto wybrać model BESTLIFT 240 EXPERT APS?

- **System Accurate Positioning System (APS):** Bezpośrednie, ultraprecyzyjne opuszczanie pojazdu bez konieczności wykonywania "wstępnego ruchu w górę". Oszczędność czasu i maksymalna dokładność pozycjonowania ładunku.
- **Asymetryczne, 3-stopniowe ramiona o szerokim zasięgu:** Zarówno ramiona krótkie (zasięg 715 - 1050 mm), jak i ramiona długie (zasięg 810 - 1500 mm) posiadają konstrukcję trzysegmentową. Pozwala to na optymalne rozłożenie środka ciężkości i bezproblemowe podparcie aut o nietypowych rozstawach osi.
- **Automatyczne blokady ramion:** W momencie rozpoczęcia unoszenia ramiona podnośnika są automatycznie i mechanicznie blokowane w zadanej pozycji, co zapobiega ich przypadkowemu przesunięciu pod ciężarem pojazdu.
- **Niski punkt podparcia (zaledwie 97 mm):** Minimalne położenie regulowanych poduszek podparcia ułatwia obsługę aut sportowych, tuningowanych oraz pojazdów o niskim prześwicie fabrycznym.
- **Zaawansowana, bezpieczna automatyka 24V:** W pełni automatyczna skrzynka sterująca wyposażona jest w intuicyjny interfejs, a obwód sterowania oparty na bezpiecznym napięciu 24V skutecznie chroni operatora przed ryzykiem porażenia prądem.
- **Niezawodny napęd łańcuchowo-hydrauliczny:** Dwa niezależne siłowniki hydrauliczne współpracujące z systemem łańcuchowego unoszenia wózków gwarantują stabilną i bezawaryjną pracę przez lata. Równomierność wzniosu kontrolowana jest za pomocą systemu stalowych lin synchronizacyjnych ukrytych pod estetyczną maskownicą przejazdową.

Kompleksowy system bezpieczeństwa

Urządzenie spełnia normy BHP i posiada pełną certyfikację CE. Konstrukcja chroni operatora, podnośnik oraz serwisowany pojazd dzięki zastosowaniu:

- **Zaworu maksymalnego ciśnienia (przelewowego):** Uniemożliwia próbę podniesienia pojazdu cięższego niż dopuszczalne 4000 kg, zabezpieczając układ hydrauliczny przed uszkodzeniem.

-
- **Zaworów odcinających (spadochronowych):** Wbudowane bezpośrednio w każdy z siłowników hydraulicznych – w przypadku nagłego rozszczelnienia przewodów uniemożliwiają gwałtowne opuszczenie się wózków.
 - **Wyłącznika krańcowego:** Zainstalowany na kolumnie głównej, automatycznie odcina zasilanie pompy po osiągnięciu maksymalnej, bezpiecznej wysokości unoszenia (1895 mm).
 - **Wyłącznika awaryjnego (E-STOP):** Czerwony grzybek na panelu sterującym pozwala na natychmiastowe odcięcie zasilania w sytuacji zagrożenia.

Dane techniczne:

- Udźwig maksymalny: 4000 kg (4 T)
- Maksymalna wysokość podnoszenia: 1895 mm
- Minimalna wysokość punktów podparcia: 97 mm
- Wysokość całkowita kolumn: 2826 mm
- Szerokość całkowita podnośnika: 3380 mm
- Odstęp między kolumnami (prześwit): 2830 mm
- Maksymalna szerokość pojazdu: 2580 mm
- Zasięg ramion krótkich (3-stopniowe): 715 - 1050 mm
- Zasięg ramion długich (3-stopniowe): 810 - 1500 mm
- Moc silnika pompy hydraulicznej: 2,2 kW
- Zasilanie sieciowe: 400 V (3 fazy, 50 Hz)
- Wymagane zabezpieczenie prądowe: 16A (zwłoczne)
- Czas pełnego unoszenia: ok. 50 sekund
- Poziom hałas: ≤ 70 dB (A) / 1 m
- Zalecany olej hydrauliczny: rekomendowany olej: HL32
- Ciężar całkowity urządzenia: 620 kg

Ważne informacje dotyczące montażu i podłoża

Dla zapewnienia pełnego bezpieczeństwa i zachowania warunków gwarancji, podnośnik musi zostać zainstalowany na odpowiednio przygotowanym stanowisku. Podłoże powinno stanowić gładką i solidną płytę betonową o wytrzymałości większej niż 3000 psi (klasa betonu odpowiednia do obciążeń przemysłowych), o minimalnej grubości 200 mm. Tolerancja nierówności powierzchni w strefie montażu musi wynosić mniej niż 5 mm. W przypadku wylewania nowego fundamentu, beton musi przejść pełny, minimum 28-dniowy proces suszenia i wiązania przed przystąpieniem do kotwienia kolumn. Przed pierwszym uruchomieniem pompy hydraulicznej należy napęłnić zbiornik dedykowanym olejem hydraulicznym (brak oleju w układzie doprowadzi do zatarcia pompy).

UDT - zgłaszać czy nie?

Często pytacie, czy trzeba zgłaszać podnośnik do UDT (Urzędu Dozoru Technicznego). Zgodnie z polskim prawem – należy to zrobić. Niewielu sprzedawców otwarcie o tym mówi, ale w świetle przepisów nie ma znaczenia, czy użytkujesz podnośnik na potrzeby dużej działalności, małego warsztatu, czy zupełnie prywatnie.

Chcesz zgłosić podnośnik do UDT bez stresu? Jeżeli chcesz, by inspektor UDT sprawnie odebrał i dopuścił do eksploatacji Twój nowy podnośnik, warto zlecić jego montaż ekipie posiadającej stosowne uprawnienia.

Możemy Ci w tym pomóc! Zgłoś się do nas, a przygotujemy dla Ciebie wycenę montażu wykonanego przez naszą wykwalifikowaną i autoryzowaną firmę serwisową.

Pełny serwis od producenta

Best Products sp. z o.o. to nie tylko sprzedaż najwyższej jakości urządzeń warsztatowych, to także ponad 30 lat doświadczenia i własny, profesjonalny serwis. Dlaczego warto nam zaufać?

- Posiadamy dostęp do części zamiennych.
- Znamy budowę tych maszyn jak nikt inny.

Kompletna dokumentacja

Kupując u nas, masz pewność, że sprzęt posiada niezbędną dokumentację, jaką powinien dostarczyć sprzedawca do zarejestrowania maszyny w UDT:

- Deklarację zgodności z certyfikatem CE
- Oryginalną instrukcję obsługi w języku polskim
- Protokół kontroli jakości podnośnika

Pamiętaj, że do zarejestrowania podnośnika w UDT będziesz musiał przedłożyć w urzędzie również protokół prawidłowego montażu (który wystawiamy, jeśli zlecisz go naszej ekipie) oraz protokoły pomiarów elektrycznych z miejsca instalacji.

